



# AVGASANALYSATOR

## 4-GAS MED INBYGGD PRINTER

Brain Bee AGS-688 mäter CO, CO<sub>2</sub>, HC, O<sub>2</sub>, RPM, TEMP, och LAMBDA. Analysatorn är förberedd för NO<sub>x</sub>. Automatisk vattendränning. Levereras med inbyggd 24 raders skrivare. OIML klass 0, RS-232 utgång och USB-port. Stora och lättavlästa LED-displayer för alla värden. Varvräknare, temp-mätare och NO<sub>x</sub> är tillval.

**CARPART**  
AUTOMOTIVE PARTNER  
SINCE 1987



När det gäller testutrustning  
0510-88 490  
info@carpart.se

## Mått och tekniska data



### Fristående avgasanalytator modell AGS-688

För säker analys av motorns förbränning och avgasvärden. Uppfyller dom högst ställda kraven på mätnoggrannhet. Seriella anslutningar: PC via USB B (slave mode); PC via RS-232 (9600,N, 8,1); PC via RS-485 network (9600,N, 8,1). Mjukvaruprogrammering/uppdatering via RS-232. Rättvisningskontroll sker via provgasflaska. 24 kolumners skrivare.

#### Mätområde:

CO	0 - 9,99% vol	(diff. 0,01)
CO <sub>2</sub>	0 - 19,9% vol	(diff. 0.1)
HC Hexane	0 - 9999 ppm vol	(diff. 1)
O <sub>2</sub>	0 - 25% vol	(diff. 0,01)
LAMBDA Faktor	0,5 - 5	(diff. 0,001)
RPM (tillval)	0 +20000 rpm	(diff. 10)
TEMP (tillval)	200 - 150° C	(diff. 1)
NO <sub>x</sub> (tillval)	0 - 5000 ppm vol	(diff. 1)
Uppvärmningstid	max 10 min	