



B 325E

Datoriserad Microprocessorbaserad

Mikroprocessorbaserad hjul balanseringsmaskin med små yttermått. Ett perfekt val för den kräsne användaren som vill ha en snabbjobbad och tekniskt avancerad balanserare som dessutom har LCD bildskärm med snygg layout. Mycket lättanvänd med 7 olika program för standard och ALU fälgar. Visar tydligt och lättförståeligt vad som görs. Finns med 3 utrustningsalternativ.

CARPART
UTRUSTAR **FORDONS**VERKSTÄDER

När det gäller däckmaskiner
0510-884 90
info@carpart.se

Mäter automatiskt distans och fälgdiameter.
Twin-Light och SONAR finns som extra tillval.

Har även viktplaceringsprogram där du monterar klistervikterna med hjälp av en inre mätarm (tillval).

Efter rotation stannar hjulet och bromsas vid en av viktpositionerna. Vid tryck på startknapp går den automatiskt och bromsas vid nästa viktposition.

Med SONAR (tillval) mäts fälgbredden automatiskt.



Lättarbetad och enkel display



Twin-Light

B325E är basmaskinen.

B325EVO lev. med med TWIN-LIGHT = belysning & laserpekare.

B325EVO+ lev. med TWIN-LIGHT och SONAR



SONAR

Tekniska data:

Fälgbredd	1,5" - 20"
Fälgdiameter	10" - 28"
Max distans fälg / maskin	275 mm
Max hjulbredd med skyddsskärm	600 mm
Max hjuldiameter med skyddsskärm	1117 mm
Max hjulvikt	50kg (75kg fastskruvad)
Balanserings tid	7 sek
Balanseringshastighet	90-130 r.p.m

Medlevererade tillbehör:

Skyddsskärm, standard konset med snabbmutter, fälgbreddsmätare och kalibreringsvikt.

Exempel på extra tillbehör:


(fler tillbehör finns på www.carpart.se)



Universalfläns
3 - 8 hålsfälgar
FA8-2110.00.91



MC Tillsats
Grundsets **FA8-2110.01.03**
Axel med konor **FAGARP142**



Konset:
117 - 173 mm
FA8-2110.01.41



Konset:
94,5 - 119,5 mm
FA8-2110.00.80