



**TECNOLUX
& TECNOIL** srl



Hjultvätt MAGIC med högtryck

Magic är en modern och effektiv hjultvätt med högtrycksspolning. Ansluts direkt till färskvatten kran. Spillvattnet leds genom slamtankarna till brunn med oljeavskiljare. En rejäl och kraftig konstruktion. 2 olika tvättprogram. Dessutom har den ett tvättprogram som rengör maskinens insida. Keminjektor med sugslang för lämplig tvättvätska (brukslösning).

CARPART
AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

När det gäller högtryck
0510-30 16 00
info@carpart.se

Hjultvätt med högtrycksspolning



En lättmanövrerad panel.
Med bl.a. 2 olika tvättprogram och
rengöring av maskinens insida.

Tvättprogram 1: ca 70-80 sek.
Tvättprogram 2: ca 100-120 sek.

Inbyggda slamtankar.
Lätt att komma åt för rengöring.

Tekniska data

Bredd:	1300mm
Djup:	950mm
Höjd:	1420mm
Vikt:	265kg
Hjulbredd:	135 - 340mm
Hjuldiameter:	500 - 800mm
Strömförsörjning:	3fas 400V
Vattenförbrukning:	10lit. / 16lit. /tvättcykel
Max. hjulvikt:	60kg
Tryckluft:	min 6bar, max 10bar
Arbetsstryck vatten:	100 bar
Ingående vattentemp.	5°C min. - 50°C max.

Importör:
Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4
531 59 LIDKÖPING

Tel: 0510-30 16 00

CARPART
AUTOMOTIVE PARTNER
SINCE 1987

E-post: info@carpart.se
Web: www.carpart.se